



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ФГУП РОСДОРНИИ

125493, г. Москва, ул. Смоленская, 2, тел./факс (495) 452-42-35, E-mail: post@rosdomil.ru
ИНН 77/2006319, Р/с 405028104000000007668 в ОАО "ТрансСбербанк" г. Москва,
БИК 044525562 Кор. сч. 301018106000000000562 КПП 774301001

28.06.2010 № 01-10/8-785/1

Генеральному директору
ЗАО «Рязанский КРЗ»

Мееревичу К.Н.

Уважаемый Константин Николаевич!

На Ваш № 6/н от 05.05.2010 направляю заключение по представленным
Вами материалам по рулонному наплавляемому гидроизоляционному
битумно-полимерному материалу «Мостоизол», выпускаемому ЗАО
«Рязанский КРЗ» в соответствии с ТУ 5773-014-00287912-2009.

Приложение: заключение – 1 экз., на 1 стр.

Первый заместитель
генерального директора
по научной работе

В.В. Чванов





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

ФГУП РОСДОРНИИ

125493, г. Москва, ул. Сущевская, 2, тел./факс (495) 452-42-35, E-mail: rosdorni@rosdorni.ru
ИНН 770206319, р/с 40502810938301000005 в Сбербанке РФ г. Москва, Тарифное ОСБ 7982 / 01671, БИК 044525225 Кор. сч. 30101810400000000225

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о целесообразности применения материала «Мостоизол» ТУ 5773-014-00287912-2009 производимого ЗАО «Рязанский КРЗ» для гидроизоляции мостов и тоннелей при проведении работ по строительству и ремонту путепроводов.

Мостоизол является эффективным гидроизоляционным рулонным наплаваемым битумно –полимерным материалом. На основании технических требований, предъявляемых к материалу в соответствии с ТУ 5773-014-0028-7912-2009 (ТУ), «Мостоизол» можно рекомендовать и целесообразно использовать для гидроизоляции мостов, тоннелей, путепроводов, в том числе для устройства гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части и защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений мостовых сооружений, в соответствии с регламентированными в ТУ марками и их область применения.

Материал «Мостоизол» имеет все необходимые сертификаты: Сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности. Технические условия на Мостоизол согласованы с НИИСФ РАСН и 842 ЦГСЭН РВСН.

Мостоизол применялся при строительстве путепроводов на северном обходе г.Краснодара, строительстве новых мостов по автодороге М-4, а также при проведении планово-предупредительного ремонта на мосту в Рязанской области. Соответствовал заявленным требованиям. Претензий к качеству гидроизоляционного покрытия при приемке объектов не было.

Мостоизол награжден премией «100 лучших товаров России». Процесс производства материала сертифицирован по международному стандарту качества ISO 9001-2001. В соответствии с техническими требованиями «Мостоизол» является аналогом (эквивалентом) с возможностью замены в проектах следующих материалов:

Мостоизол 100 – аналог Техноэласт Мост Б

Мостоизол 130 – аналог Мостопласт

Мостоизол 140 – аналог Техноэласт Мост С

Зав. отделом асфальтобетонных покрытий
ФГУП Росдорнии, доктор техн. наук

 А.В.Руденский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о материале «Мостоизол», производимом ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод»

Производимый ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод» специализированный материал «Мостоизол» предназначен для устройства рулонной наплавляемой гидроизоляции железобетонных плит проезжей части мостов и путепроводов, устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений мостовых сооружений, а также для устройства однослойной гидроизоляции зданий и сооружений.

Технические требования к материалу «Мостоизол» регламентированы в Технических условиях ТУ 5773-014-00287912-2009, которые предусматривают следующие марки «Мостоизола»:

- «Мостоизол» 100 (ЭМП – на основе полиэфирного нетканого полотна, ТМП – на основе стеклоткани) для гидроизоляции строительных конструкций, фундаментов мостов подземных сооружений (тоннелей, галерей и т.д.);

- «Мостоизол» 130 и «Мостоизол» 140 для устройства гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части и защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений мостовых сооружений, а также для гидроизоляции других сооружений.

Технические условия ТУ 5773-014-00287912-2009 регламентируют требования к физико-механическим характеристикам материала «Мостоизол» и требования по обеспечению безопасности производства работ.

ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод» имеет многолетний опыт производства рулонных гидроизоляционных материалов высокого качества, получил звание «Элита строительного комплекса России». Процесс производства на ЗАО «РКРЗ» сертифицирован по международному стандарту качества ISO 9001-2001.

Рассмотрение материалов, представленных ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод», позволяет сделать вывод о том, что материал «Мостоизол» является высококачественным гидроизоляционным материалом и его целесообразно применять для гидроизоляции мостов и тоннелей при проведении работ по их строительству и ремонту.

Заведующий лабораторией дорожного строительства
ГУП НИИИМосстрой, канд. техн. наук

Л.В.Городецкий

А

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Краснодаравтомост»**

350059, г. Краснодар,
ул. м.и. Дзюбана, 29/3
Тел. 8(861) 231-18-79
Факс 8(861) 234-05-00
E-mail:
• automost@mail.kuban.ru
www.krasnodaravtomost.ru

р/с 40702810730400100980,
к/с 30101810100000000602,
Краснодарское отделение № 8619, г. Краснодар
ИНН 2312073495, БИК 04039602,
ОКОНХ 61129 ОКПО 03435804,
ОКВЭД 45.21.2, 26.51, 74.20.11, 60.24.2
КПП 231201001 ОАО «Краснодаравтомост»

30

сентября 2010

№ 558-01/1

Генеральному директору
ЗАО «Рязанский КРЗ»
г-ну Меереамчу К.Н.

Информационное письмо

ОАО «Краснодаравтомост» применял на строительстве путепроводов на северном обходе г. Краснодара гидроизоляционный материал для мостостроения Мостизол ЭМП-5.5 (+140), а также работы выполнялись на строительстве новых мостов по автодороге М-4 с основанием железобетонная плита.

Материал соответствовал заявленным характеристикам и показал себя о положительной стороны:

1. Отличная теплостойкость, гибкость и эластичность.
2. Материал укладывается легко и быстро, не требуя длительного разогрева горелкой перед приклеиванием, что снижает риск пережога материала и уменьшает расход газа и времени.
3. Имеет высокую адгезию к основанию и в зоне нахлеста, позволяя достигать требуемой прочности приклеивания.
4. Толщина материала достаточно и равномерна по всей длине рулона.

Претензий к качеству гидроизоляционного покрытия при приемке объектов не было.

Отдельно выражаем благодарность за оперативность доставки материала и техническую поддержку. ОАО «Краснодаравтомост» подает надежды на дальнейшее сотрудничество. Материала Мостизол и намерен продолжать сотрудничество с ЗАО «Рязанский картонно-рубероидный завод».



Генеральный директор
ОАО «Краснодаравтомост»

В.В. Лазаренко